

2020 年泉州师范学院中国文化遗产研究院家具采购合同

合同编号: QZTCZCC2020045

- 1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
- 2、签订合同时,甲方与中标人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。

甲方:泉州师范学院

乙方:厦门迪欢教育科技有限公司

福建丰盛项目管理有限公司于 2020 年 12 月 31 日组织的政府采购活动(竞争性谈判),根据招标编号:FJFS2020046 的泉州师范学院中国文化遗产研究院家具采购项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:

1.1 合同条款;

1.2 招标文件、乙方的投标文件、履约保证金、中标通知书;

1.3 其他文件或材料:合同附件一中标服务(家具货物)一览表、附件二货物清单、附件三技术参数。

2、合同标的:

包号	品目号	商品名称	数量	金额(元)	基本需求(品牌、型号技术指标等)	交货期	售后服务要求	采购单位	联系人	报价单位	联系方式
合同包 1	1	大堂展示高柜	8.25 m ²	5775	详见合同附件一中标服务(家具货物)一览表、附件二货物清单、附件三技术参数。	合同签订后 30 天内完成安装及调试并初步验收合格	具体条款参见 14 条	泉州师范学院	陈显银/0595-22919532	厦门迪欢教育科技有限公司	林阿国/15960276432
	2	会议室资料高柜	16.5 m ²	11550							
	3	专家办公室 1 资料高柜	15 m ²	10500							
	4	专家办公室 2 资料高柜	7.5 m ²	5250							
	5	专家办公室 3 资料高柜	7.5 m ²	5250							
	6	阅读区资料高柜	9.5 m ²	6650							
	7	行政主管办公	5.75 m ²	4025							

故，包括不可抗拒因素造成的事故，概由乙方负责。

3.5 本次采用按成交价格一次性包干的方式。在本合同执行期内，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。

4、合同标的交付时间、地点和条件：

4.1 交付时间：合同签订后 30 天内完成安装及调试并初步验收合格；

4.2 交付地点：泉州师范学院中国泉州文化遗产研究院指定地点；

4.3 交付条件：符合谈判文件要求和合同要求并经甲方验收合格。

4.3.1 一次性交付并安装。

4.3.2 整套货物各组成部分必须是完整的、全新的、功能齐全的；并且符合国家质量检测标准的，符合招标文件中的规格型号及配置要求的货物（包括零部件）。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

5.1 符合招标文件、投标文件、合同及相关附件。

5.2 符合货物提交的质量保证，具体如下：

5.2.1 文本资料：1）、包装和装箱的详细情况说明；2）、乙方应向甲方提供完整的技术资料中文壹套（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）。

5.2.2 货物质量：乙方保证本次所投标的产品均为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家质量认证中心 ISO9001 标准的要求。

5.3 培训：乙方应结合本次采购的货物，有计划地对甲方派出管理、维护人员进行安装现场的基本知识、使用、维护及保养技术的培训。

6、验收：

6.1 验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.1.1 验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行规范，当地监督管理部门要求的安全规范以及采购文件的规定。

6.1.2 验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装调试验收三阶段：

第一步：出厂检验。乙方将提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经甲方认可后实施。乙方负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性；乙方发货前应将清单及发货流程发送给甲方，经甲方确认同意后发货；乙方需在甲方指定地点进行统一交货，并向甲方提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书。

第二步：初步验收。货物到达交货地点后 30 天内完成。甲方在货物到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检，对货物基本数量与质量进行初步验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。初步验收不合格的，甲方有权选择退

或换货处理：选择换货处理的，乙方需在收到换货通知日起 30 个工作日内交付合格的新品，逾期未处理的，将予以退货，由此产生的费用和甲方的损失，由乙方承担；选择退货处理的，乙方需在收到退货通知之日起 10 个工作日内将货物自行运回，如逾期乙方未退回货物，甲方有权将货物退回乙方法定地址，由此产生的一切费用由乙方承担。

第三步：最终验收。由乙方按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场进行安装，在安装、调试与试运行无问题之后 30 个工作日内完成最终验收（因乙方原因导致无法验收的情况除外），甲方对货物使用与运行、功能完整性与稳定性、质量与标准等方面进行最终验收，验收合格后，签发验收单；验收不合格，甲方有权选择通知整改或退换货处理：①选择通知整改处理的，乙方需在收到整改通知日起 30 个工作日内完成整改，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和甲方的损失，由乙方承担；②选择换货处理的，乙方需在收到换货通知日起 30 个工作日内交付合格的新品，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和甲方的损失，由乙方承担；③选择退货处理的，乙方需在收到退货通知之日起 10 个工作日内将货物自行运回，如逾期乙方未退回货物，甲方有权将货物退回乙方法定地址，由此产生的一切费用由乙方承担。

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收：原则上不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

7.1 所有货款均由泉州师范学院支付；

7.2 国产货物支付货款时应提供的资料：

7.2.1 填写《政府采购付款申请表》并由甲方签署支付意见（表格可从网上下载）。

7.2.2 成交通知书，政府采购验收单及合同的原件。

7.2.3 正式的完税税务发票复印件（均应加盖乙方公章及财务专用章）和政府采购计划表的有效复印件；所有的成交货物都必须提供正式的完税税务发票。

7.3 付款：签订合同后，货到现场安装调试完毕，经正式验收合格并收到税务发票后，甲方 1 个月内支付合同总价 100%的款项；

7.4 国内生产设备：乙方、收款单位、购货票证开票单位三者应一致，乙方收款帐号应为中国人民银行批准的基本帐户。

8、履约保证金：

乙方在签订合同前需向甲方缴纳合同金额约 5%的履约及质量保证金即（大写）人民币陆仟壹佰圆整（小写）¥6100.00。该保证金在乙方供应的货物全部验收合格后转为质量保证金，质量保证金待质保期满且无质量及售后服务问题时无息退还。

9、合同有效期：

自甲乙双方签章之日起生效。

10、违约责任：

10.1 合同生效后，乙方未经甲方同意单方面终止合同的，乙方除了应向甲方赔偿因合

同终止导致的损失外，还应向甲方偿付该合同款 30%的违约金。

10.2 合同生效后，若乙方违约，甲方有权没收乙方支付的合同履约及质量保证金；若甲方违约，乙方有权要求甲方双倍返还合同履约及质量保证金。

10.3 未按期交货的违约责任

10.3.1 如果乙方未能按合同规定的时间按时交货（或提供服务）的（不可抗力除外），且未经甲方同意延长交货（或提供服务）期的，乙方需向甲方支付延期交货违约金，延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。每延误一日，乙方应按合同总金额 3%支付给甲方违约金；若乙方逾期交货（或提供服务）达 30 天（含 30 天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货（或提供服务）违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.3.2 若乙方不能交货的（或提供服务）（逾期 15 个工作日视为不能交货（或提供服务），不可抗力除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货（或提供服务）部分货款的 30%的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.4 乙方如有下列违约行为之一，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

10.4.1 不能达到《招标文件》及投标承诺的要求；

10.4.2 最终验收不合格；

10.4.3 未经甲方同意将项目转包他人；

10.4.4 乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

10.5 乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由乙方负责。

10.6 因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或保证金中扣除。

11、知识产权：

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

12、解决争议的方法：

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13、不可抗力：

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。如果双方因不可抗力及非乙方原因导致的违约责任造成违约的而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任，不应该被没收履约及质量保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2 本合同中所述的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服、双方无法控制的客观事件，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件及其他双方同意的情况。但不包括自身的违约或疏忽。

13.3 在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

14、合同条款：

14.1 乙方对提供的货物或服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包退等服务。

14.2 本次采购货物的质保期为货物验收合格之日起 12 个月，在质保期内如出现故障，乙方应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。乙方在接到用户设备故障电话通知起，由于故障而无法工作超过 3 天，质保期自动延长相应天数（延长天数从故障电话通知之日开始计算）。

14.3 质保期内货物一旦出现故障，乙方响应时间不超过 4 小时，检修人员应在 12 小时内到货物安装地点及时排除故障，24 小时内解决问题并恢复正常使用。72 小时内如故障无法排除，乙方应负责使用替代货物，其费用由乙方承担。

14.4 质保期结束后，成交供应商提供终身免费咨询；成交供应商仍应对货物进行终生维护，一旦出现故障，提供维修服务，并派出检修人员在 24 小时内到现场货物进行维修，对货物故障需要更换的配件将以成本价提供。

15、其他约定：

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充、协商解决。

15.3 本合同自双方签字盖章乙方交付履约及质量保证金之日起生效，合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

15.4 本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

15.5 本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方肆份、乙方贰份。

甲方	泉州师范学院	乙方	厦门迪欢教育科技有限公司
经营地址	泉州市丰泽区东海大街 398 号	经营地址	厦门市集美区浦林路 22 号厦门电商谷 9A212 室
单位负责人	屈广清	法定代表人	王春兰
委托代理人	林建文	委托代理人	林阿国
联系方式	0595-22919532	联系方式	15960276432
开户银行	泉州市建行丰泽支行	开户银行	建设银行厦门杏林支行
账号	35001656007059000262	账号	3515 0198 1001 0000 0806

签订地点：泉州师范学院东海校区

签订日期：2021 年 1 月 13 日

附件一：

中标服务（家具货物）一览表

序号	子项目名称	规格型号	原产地及制造商	数量	单价	小计 (元)
1	大堂展示高柜	迪欢 DH02802	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	8.25 m ²	700	5775
2	会议室资料高柜	迪欢 DH02803	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	16.5 m ²	700	11550
3	专家办公室 1 资料高柜	迪欢 DH02804	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	15 m ²	700	10500
4	专家办公室 2 资料高柜	迪欢 DH02805	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	7.5 m ²	700	5250
5	专家办公室 3 资料高柜	迪欢 DH02806	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	7.5 m ²	700	5250
6	阅读区资料高柜	迪欢 DH02807	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	9.5 m ²	700	6650
7	行政主管办公室资料高柜	迪欢 DH02808	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	5.75 m ²	700	4025
8	公共办公室资料矮柜	迪欢 DH02809	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	3.86m	500	1930
9	公共办公室资料矮柜 2（阶梯）	迪欢 DH02810	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	6.5m	500	3250
10	专家 1 及行政办公室 办公大班桌椅	迪欢 DH04305	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	2 套	4800	9600
11	专家办公室 2~3 办公 大班桌椅	迪欢 DH02407	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	2 套	4200	8400
12	办公室带茶几休闲沙 发	迪欢 DH04306	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	3 套	4400	13200
13	公共行政办公室办公 桌	迪欢 DH04307	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	8 位	600	4800
14	公共行政办公室办公 椅	迪欢 DH03201	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	10 张	450	4500
15	阅读区休闲桌椅	迪欢 DH02401	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	3 套	1300	3900
16	会议室会议桌一张	迪欢 DH10203	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	1 张	7420	7420
17	会议室会议椅	迪欢 DH02813	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	40 张	290	11600
18	大堂接待休闲桌椅 1 套	迪欢 DH04304	福建省/厦门迪欢教育科技有限公司	1 套	4400	4400
本项目合计总价：（大写）人民币壹拾贰万贰仟圆整，（小写）¥122000.00						

附件二:

货物清单

合同包	品目号	品牌型号名称	单位	数量	产地	制造商
1	1	迪欢 DH02802	m²	8.25	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	2	迪欢 DH02803	m²	16.5	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	3	迪欢 DH02804	m²	15	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	4	迪欢 DH02805	m²	7.5	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	5	迪欢 DH02806	m²	7.5	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	6	迪欢 DH02807	m²	9.5	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	7	迪欢 DH02808	m²	5.75	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	8	迪欢 DH02809	m	3.86	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	9	迪欢 DH02810	m	6.5	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	10	迪欢 DH04305	套	2	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	11	迪欢 DH02407	套	2	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	12	迪欢 DH04306	套	3	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	13	迪欢 DH04307	位	8	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	14	迪欢 DH03201	张	10	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	15	迪欢 DH02401	套	3	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	16	迪欢 DH10203	张	1	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	17	迪欢 DH02813	张	40	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司
	18	迪欢 DH04304	套	1	福建省	厦门迪欢教育科技有限公司

附件三:

技术参数

序号	货物名称、品牌、型号	规格、主要技术参数、性能说明	数量
1	大堂展示高柜, 迪欢 DH02802	1. 规格: 3300 (±10) *2500 (±10) *400 (±5) mm(定制) 2. 材质: 采用环保优质中密度纤维板为主材, 其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准, 白橡木纹三聚氰胺材料饰面, 板厚 18 (±1) mm, 所有截面采用胡桃木纹 PVC 封边条, 进口环保热熔胶机械封修边, 背板为 5mm 宝丽板, 整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀 (饰面样式需厂方具体提供色样由甲方选定); 五金配件: 采用优质五金, 铰链: 启闭灵活、无异常声、经久耐用, 能开闭十万次以上; 门的分缝不大于 2mm。门锁: 采用挂锁形式, 锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件, 扣孔采用专用塑料装饰; 柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。门扇玻璃采用 5mm 透明钢化白玻璃 (钢化度=2~4N/cm); 可见光透射比 81.2±0.5%	8.25 m²
2	会议室资料高柜, 迪欢 DH02803	1. 规格: 6600 (±10) *2500 (±10) *400 (±5) mm(定制) 2. 材质: 采用环保优质中密度纤维板为主材, 其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准, 白橡木纹三聚氰胺材料饰面, 板厚 18 (±1) mm, 所有截面采用胡桃木纹 PVC 封边条, 进口环保热熔胶机械封修边, 背板为 5mm 宝丽板, 整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀 (饰面样式需厂方具体提供色样由甲方选定); 五金配件: 采用优质五金, 铰链: 启闭灵活、无异常声、经久耐用, 能开闭十万次以上; 门的分缝不大于 2mm。门锁: 采用挂锁形式, 锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件, 扣孔采用专用塑料装饰; 柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。门扇玻璃采用 5mm 透明钢化白玻璃 (钢化度=2~4N/cm); 可见光透射比 81.2±0.5%	16.5 m²
3	专家办公室 1 资料高柜, 迪欢 DH02804	1. 规格: 6000 (±10) *2500 (±10) *400 (±5) mm(定制) 2. 材质: 采用环保优质中密度纤维板为主材, 其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准, 白橡木纹三聚氰胺材料饰面, 板厚 18 (±1) mm, 所有截面采用胡桃木纹 PVC 封边条, 进口环保热熔胶机械封修边, 背板为 5mm 宝丽板, 整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀 (饰面样式需厂方具体提供色样由甲方选定); 五金配件: 采用优质五金, 铰链: 启闭灵活、无异常声、经久耐用, 能开闭十万次以上; 门的分缝不大于 2mm。门锁: 采用挂锁形式, 锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件, 扣孔采用专用塑料装饰; 柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。门扇玻璃采用 5mm 透明钢化白玻璃 (钢化度=2~4N/cm); 可见光透射比 81.2±0.5%	15 m²
4	专家办公室 2 资料高柜, 迪欢 DH02805	1. 规格: 3000 (±10) *2500 (±10) *400 (±5) mm(定制) 2. 材质: 采用环保优质中密度纤维板为主材, 其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准, 白橡木纹三聚氰胺材料饰面, 板厚 18 (±1) mm, 所有截面采用胡桃木纹 PVC 封边条, 进口环保热熔胶机械封修边, 背板为 5mm 宝丽板, 整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀 (饰面样式需厂方具体提供色样由甲方选定); 五金配件: 采用优质五金, 铰链: 启闭灵活、无异常声、经久耐用, 能开闭十万次以上; 门的分缝不大于 2mm。门锁: 采用挂锁形式, 锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件, 扣孔采用专用塑料装饰; 柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。门扇玻璃采用 5mm 透明钢化白玻璃 (钢化度=2~4N/cm); 可见光透射比 81.2±0.5%	7.5 m²

5	专家办公室 3 资料高柜， 迪欢 DH02806	1. 规格：3000（±10）*2500（±10）*400（±5）mm（定制） 2. 材质：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，白橡木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 18（±1）mm，所有截面采用胡桃木纹 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封修边，背板为 5mm 宝丽板，整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀（饰面样式需厂方具体提供色样由甲方选定）；五金配件：采用优质五金，铰链：启闭灵活、无异常声、经久耐用，能开闭十万次以上；门的分缝不大于 2mm。门锁：采用挂锁形式，锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件，扣孔采用专用塑料装饰；柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。门扇玻璃采用 5mm 透明钢化白玻璃（钢化度=2~4N/cm）；可见光透射比 81.2±0.5%	7.5 m ²
6	阅读区资料 高柜，迪欢 DH02807	1. 规格：3800（±10）*2500（±10）*400（±5）mm（定制） 2. 材质：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，白橡木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 18（±1）mm，所有截面采用胡桃木纹 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封修边，背板为 5mm 宝丽板，整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀（饰面样式需厂方具体提供色样由甲方选定）；五金配件：采用优质五金，铰链：启闭灵活、无异常声、经久耐用，能开闭十万次以上；门的分缝不大于 2mm。门锁：采用挂锁形式，锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件，扣孔采用专用塑料装饰；柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。门扇玻璃采用 5mm 透明钢化白玻璃（钢化度=2~4N/cm）；可见光透射比 81.2±0.5%	9.5 m ²
7	行政主管办 公室资料高 柜，迪欢 DH02808	1. 规格：2300（±10）*2500（±10）*400（±5）mm（定制） 2. 材质：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，白橡木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 18（±1）mm，所有截面采用胡桃木纹 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封修边，背板为 5mm 宝丽板，整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀（饰面样式需厂方具体提供色样由甲方选定）；五金配件：采用优质五金，铰链：启闭灵活、无异常声、经久耐用，能开闭十万次以上；门的分缝不大于 2mm。门锁：采用挂锁形式，锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件，扣孔采用专用塑料装饰；柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。门扇玻璃采用 5mm 透明钢化白玻璃（钢化度=2~4N/cm）；可见光透射比 81.2±0.5%	5.75 m ²
8	公共办公室 资料矮柜， 迪欢 DH02809	1. 规格：3860（±10）*400（±5）*800（±10）mm（定制） 2. 材质：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，白橡木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 18（±1）mm，所有截面采用胡桃木纹 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封修边，背板为 5mm 宝丽板，整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀（饰面样式需厂方具体提供色样由甲方选定）；五金配件：采用优质五金，铰链：启闭灵活、无异常声、经久耐用，能开闭十万次以上；门的分缝不大于 2mm。门锁：采用挂锁形式，锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件，扣孔采用专用塑料装饰；柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。门扇玻璃采用 5mm 透明钢化白玻璃（钢化度=2~4N/cm）；可见光透射比 81.2±0.5%	3.86m
9	公共办公室 资料矮柜 2 （阶梯）， 迪欢 DH02810	1. 规格：6500（±10）*400（±5）*800（±10）mm（定制） 2. 材质：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，白橡木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 18（±1）mm，所有截面采用胡桃木纹 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封修边，背板为 5mm 宝丽板，整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀（饰面样式需厂方具体提供色样由甲方选定）；五金配件：采用优质五金，铰链：启闭灵活、无异常声、经久耐用，能开闭十万次以上；门的分缝不大于 2mm。门锁：采用挂锁形式，锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件，扣孔采用专用塑料	6.5m

		装饰；柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。门扇玻璃采用 5mm 透明钢化白玻璃（钢化度=2~4N/cm）；可见光透射比 81.2±0.5%	
10	专家 1 及行政办公室办公大班桌椅，迪欢 DH04305	规格：2400（±10）*800（±10）*740（±10）mm+侧柜（定制） 2. 材质：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，胡桃木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 15（±1）mm，桌面厚 25（±1）mm，所有截面采用 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封修边，背板为 5mm 宝丽板，整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀。桌、柜组合为一体（桌具有写字台和电脑桌双重功能）；面板和正视板件的翘曲度不大于 3mm，平整度不大于 2.2mm；抽屉的下垂度和摆动度分别不大于 20mm 和 15mm；抽屉底部采用五合板，电脑桌面有电脑通线孔。五金配件：采用车内优质五金，铰链：启闭灵活、无异常声、经久耐用，能开闭十万次以上；门的分缝不大于 2mm。门锁：采用挂锁形式，锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件，扣孔采用专用塑料装饰；柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。导轨为三节导轨。	2 套
11	专家办公室 2~3 办公大班桌椅，迪欢 DH02407	1. 规格：2000（±10）*800（±10）*740（±10）mm+侧柜（定制） 2. 材质：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，胡桃木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 15（±1）mm，桌面厚 25（±1）mm，所有截面采用 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封修边，背板为 5mm 宝丽板，整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀。桌、柜组合为一体（桌具有写字台和电脑桌双重功能）；面板和正视板件的翘曲度不大于 3mm，平整度不大于 2.2mm；抽屉的下垂度和摆动度分别不大于 20mm 和 15mm；抽屉底部采用五合板，电脑桌面有电脑通线孔。五金配件：采用车内优质五金，铰链：启闭灵活、无异常声、经久耐用，能开闭十万次以上；门的分缝不大于 2mm。门锁：采用挂锁形式，锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件，扣孔采用专用塑料装饰；柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。导轨为三节导轨。	2 套
12	办公室带茶几休闲沙发，迪欢 DH04306	1. 规格： 双人位：145（±2）*85（±2）*88（±2）cm，三人位：214（±2）*85（±2）*88（±2）cm 茶几：120（±2）*60（±2）*44（±2）cm，角几：60（±2）*60（±2）*42（±2）cm （双人位 1 件+三人位 1 件+茶几 1 件+角几 1 件为一套） 2. 材质：所有钢铁件外表采用聚脂环氧粉末静电喷塑 T 工艺装饰（喷塑前除锈、除油、酸洗和磷化处理），颜色采用银灰色；钢管：全部采用高频焊接冷轧钢管，钢管的焊接表面波纹应均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，焊接部位应打打磨去除焊渣；桌面板：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，白橡木木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 15（±1）mm，所有截面采用 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封修边，整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀；面板的翘曲度不大于 3mm，平整度不大于 2.2mm；优质西皮面料，向抗撕裂强度经纬向均≥300KG；抗张强度经向为 16.5KG，起球>3-5 级；具有抗静电，抗菌，防尘等功能，达标准 GB18401-2001。海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性能好，压缩永久变形率≤5.5%；	3 套
13	公共行政办公室办公桌，迪欢	1. 规格：1200（±10）*600（±10）*740（±10）mm（定制） 2. 材质：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，胡桃木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 15（±1）mm，桌面厚 25（±1）mm，所有截面采用 PVC 封边条，进口环保热熔	8 位

	DH04307	胶机械封修边, 背板为 5mm 宝丽板, 整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀。桌、柜组合为一体 (桌具有写字台和电脑桌双重功能); 面板和正视板件的翘曲度不大于 3mm, 平整度不大于 2.2mm; 抽屉的下垂度和摆动度分别不大于 20mm 和 15mm; 抽屉底部采用五合板, 电脑桌面有电脑通线孔。五金配件: 采用车内优质五金, 铰链: 启闭灵活、无异常声、经久耐用, 能开闭十万次以上; 门的分缝不大于 2mm。门锁: 采用挂锁形式, 锁扣采用厚度不少于 1.5mm 的机制冲剪件, 扣孔采用专用塑料装饰; 柜门等的合页采用免维修的蝶形合页。导轨为三节导轨。	
14	公共行政办公室办公椅, 迪欢 DH03201	1. 规格: 980 (±10) *570 (±10) *500 (±10) mm 2. 材质: a、优质西皮面料, 向抗撕裂强度经纬向均≥300KG; 抗张强度经向为 16.5KG, 起球>3-5 级; 具有抗静电, 抗菌, 防尘等功能, 达标准 GB18401-2001。b、海绵: 采用高弹原生海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 压缩永久变形率≤5.5%; 椅 c、底盘: 背部持久性测试: 转动 8-10 万次, 机构运动无噪音。d、气压棒: 升降次数: 8-12 万次; 回旋次数 8-12 万次; 气压: 350-450 牛顿; 耐寒耐热度: 在-45 摄氏度与 80 摄氏度环境下放置 10 天, 可保持原性能;	10 张
15	阅读区休闲桌椅, 迪欢 DH02401	1. 规格单人位: 780 (±10) *780 (±10) *800 (±10) mm 桌子: 600 (±10) *600 (±10) *450 (±10) mm (两椅一桌为一套) 2. 材质: 所有钢铁件外表采用聚脂环氧粉末静电喷塑 T 工艺装饰 (喷塑前除锈、除油、酸洗和磷化处理), 颜色采用银灰色; 钢管: 全部采用高频焊接冷轧钢管, 钢管的焊接表面波纹应均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅, 并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 焊接部位应打磨去除焊渣; 桌面板: 采用环保优质中密度纤维板为主材, 其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准, 白橡木木纹三聚氰胺材料饰面, 板厚 15 (±1) mm, 所有截面采用 PVC 封边条, 进口环保热熔胶机械封修边, 整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀; 面板的翘曲度不大于 3mm, 平整度不大于 2.2mm; 优质西皮面料, 向抗撕裂强度经纬向均≥300KG; 抗张强度经向为 16.5KG, 起球>3-5 级; 具有抗静电, 抗菌, 防尘等功能, 达标准 GB18401-2001。	3 套
16	会议室会议桌一张, 迪欢 DH10203	1. 规格: 5500 (±10) *1500 (±10) *740 (±10) mm (定制) 2. 材质: 采用环保优质中密度纤维板为主材, 其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准, 胡桃木纹三聚氰胺材料饰面, 板厚 15 (±1) mm, 桌面厚 25 (±1) mm, 所有截面采用 PVC 封边条, 进口环保热熔胶机械封修边, 背板为 5mm 宝丽板, 整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀。	1 张
17	会议室会议椅, 迪欢 DH02813	1. W620 (±10) ×D530 (±10) ×H760 (±10) mm 2. 材质: a、优质西皮面料, 向抗撕裂强度经纬向均≥300KG; 抗张强度经向为 16.5KG, 起球>3-5 级; 具有抗静电, 抗菌, 防尘等功能, 达标准 GB18401-2001。b、海绵: 采用高弹原生海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 压缩永久变形率≤5.5%;	40 张
18	大堂接待休闲桌椅 1 套, 迪欢 DH04304	1. 规格: 双人位: 145 (±1) *85 (±1) *88 (±1) cm, 三人位: 214 (±1) *85 (±1) *88 (±1) cm 茶几: 120 (±1) *60 (±1) *44 (±1) cm, 角几: 60 (±1) *60 (±1) *42 (±1) cm (双人位 1 件+三人位 1 件+茶几 1 件+角几 1 件为一套) 2. 材质: 所有钢铁件外表采用聚脂环氧粉末静电喷塑 T 工艺装饰 (喷塑前除	1 套

		锈、除油、酸洗和磷化处理），颜色采用银灰色；钢管：全部采用高频焊接冷轧钢管，钢管的焊接表面波纹应均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，焊接部位应打打磨去除焊渣； 桌面板：采用环保优质中密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB/T 11718-1999、GB18580-2001 规定标准，白橡木木纹三聚氰胺材料饰面，板厚 15（±1） mm，所有截面采用 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封修边，整体结构紧密拼拢、封边细腻、线条均匀；面板的翘曲度不大于 3mm，平整度不大于 2.2mm；优质西皮面料，向抗撕裂强度经纬向均≥300KG；抗张强度经向为 16.5KG，起球>3-5 级；具有抗静电，抗菌，防尘等功能，达标准 GB18401-2001。	
--	--	--	--